Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 18:16

Link do produktu: https://podklady.pl/clax-soft-2-in-1-53b1-200l-neutralizujacy-srodek-zmiekczajacy-i-antystatyczny-p-136.html



Clax Soft 2-in-1 53B1 200L - neutralizujący środek zmiękczający i antystatyczny

Dostępność	**Na zamówienie**
Kod EAN	**7615400840489**

Opis produktu

Clax Soft 2-in-1 53B1 200L - neutralizujący środek zmiękczający i antystatyczny

Clax Soft 2-in-1 to preparat zmiękczający tkaniny opracowany specjalnie do stosowania w pralniach komercyjnych.Preparat powinien być stosowany podczas ostatniego płukania celem zneutralizowania pozostałej zasadowości roztworu piorącego.

Clax Soft 2-in-1 to preparat neutralizujący zasadowość roztworu, posiadający właściwościzmiękczające tkaniny, oparty na kwasach organicznych i czwartorzędowych solach amoniowych. Kwasy organiczne wydajnie neutralizują zasadowość obecną w wodzie używanej do płukania tkanin, zapobiegając zżółknięciu tkanin. Głównym składnikiem neutralizującym jest kwas cytrynowy o dobrum profilu biodegradacyjnym. Clax Soft 2-in-1 zawiera również kationy. Cząstki kationowe przylegają do tkaniny i nadają jej efekt smarowniczy. Podczas procesu suszenia, zapobiega splataniu się pojedynczych włokien oraz zapobiega tworzeniu się powłoki elektrostatycznej (szczególnie na włóknach syntetycznych). Dodatkowo smarowanie ułatwia prasowanie / maglowanie. Clax Soft 2-in-1 może być stosowany do różnych tkanin, biorąc pod uwagę, że zmiękczenie jest szczególnie efektywne na grubych tkaninach takich jak ręczniki.

Cechy

- efektywnie neutralizuje pozostałości zasadowe w wodzie do płukania oraz na tkaninie;
- wysoki poziom biodegradowalności;
- zapobiega zżółknięciu tkanin;

Zalety:

- posiada dobre właściwości zmiękczające;
- zapobiega tworzeniu się powłoki elektrostatycznej na tkaninie;
- pozostawia przyjemny zapach;

Sposób użycia:

Neutralizator powinien być stosowany w ostatnim płukaniu myjni ekstrakcyjnej lub w ostatniej sekcji myjni ciągłej. pH ostatniej ilości wody spustowej pochodzącej z ekstraktora myjącego lub wody z prasy powinno wynosić 6,0-6,5. W przypadku niektórych klasyfikacji należy przestrzegać innych wytycznych dotyczących pH.