

Link do produktu: <https://podklady.pl/clax-soft-fresh-50a1-20l-srodek-zmiękczejacy-i-antystatyczny-p-130.html>



## Clax Soft Fresh 50A1 20L - środek zmiękczejący i antystatyczny

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Cena       | <b>522,75 zł</b>     |
| Dostępność | <b>Dostępny</b>      |
| Kod EAN    | <b>7615400150502</b> |

### Opis produktu

#### Clax Soft Fresh 50A1 20L - środek zmiękczejący i antystatyczny

Clax Soft Fresh jest płynnym preparatem do zmiękczenia tkanin, przeznaczonym wyłącznie do profesjonalnego stosowania w pralniach komercyjnych oraz w pralniach prowadzonych na własne potrzeby. Produkt jest odpowiedni do ręcznego i automatycznego dozowania.

Clax Soft Fresh stanowi specjalną kompozycję dobrze biodegradalnych kationowych środków powierzchniowo czynnych i czwartorzędowych soli amoniowych. W roztworze piorącym dodatnio naładowane kationowe środki powierzchniowo czynne absorbują ujemnie naładowane ładunki elektryczne na powierzchni tkanin zapobiegając gromadzeniu się ładunków elektrycznych na upranych tkaninach podczas procesu suszenia (zwłaszcza tkanin syntetycznych) i ułatwiają prasowanie tkanin. Produkt zawiera również w swojej formule substancje zapachowe, które pozostawiają na tkaninie świeży, przyjemny zapach.

Clax Soft Fresh może być używany do zmiękczenia większości rodzajów tkanin, szczególnie skuteczny jest dla tkanin o masywnej teksturze takich jak ręczniki. Nadaje tkaninom gładkość i sprawia, że stają się delikatne w dotyku.

#### Cechy

- skuteczny preparat zmiękczejący do wielu rodzajów tkanin (ręczniki, prześcieradła, wełna, delikatne tkaniny itp.);
- zapobiega elektryzowaniu się tkanin syntetycznych;
- pozostawia przyjemny zapach;
- formuła produktu oparta jest na biodegradalnych składnikach

#### Zalety:

- Dobrze zmiękcza wiele rodzajów tkanin (ręczniki, prześcieradła, wełnę, delikatne artykuły itp.)
- Zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na tkaninach syntetycznych
- Zapewnia przyjemny zapach resztkowy
- Oparty na biodegradowalnych surowcach

Środek zmiękczejący powinien być stosowany w ostatnim płukaniu myjni ekstrakcyjnej lub w ostatniej sekcji myjni wsadowej.